

## RELICON Reliseal-geelijatkot

### Luotettava lukitusmekanismi

Pitää patentoidun kaapelin vedonpoiston luotettavasti paikallaan. Jatkoskotelo ja kaapelin vedonpoisto voidaan avata ainoastaan ruuvitalttaa käyttämällä.



### Sovitetiiviste

EPR-materiaalista valmistetulla sovitetiivisteellä on mahdollista lisätä kaapelin tiiveyttä. Soveltuu useille kaapelinhalkaisijoille.



### Kaapelin vedonpoisto

Varmistaa optimaalisen tiiveyden ja kaapelin vedonpoiston. 2-osainen rakenne, joka voidaan myös jälkiasentaa.


**HellermannTyton**  
www.HellermannTyton.fi

**RELICON** by  
**HellermannTyton**

### RELICON Reliseal-geelijatkot:

Innovatiivinen rakenne  
vaativiin käyttökohteisiin.

IP68



## Käytännöllinen ratkaisu

RELICON Reliseal-sarjan geelijatkot soveltuvat käytettäväksi PVC, XLPE, PE, ERP ja XLPE vaippaisille kaapeleille ja johtimille.

## Testattua laatua

IP68-kotelointiluokka (10 m)  
EN 60529 : 1991

IP68

SVHC  
free

REACH  
1907/2007

RoHS  
2002/95/EC

**RELICON**

The Reliable Connection

RELICON is a **HellermannTyton** brand

HellermannTyton · Sähkötie 8 · 01510 Vantaa  
Puh: +358 9 8700 450 · Fax: +358 9 8700 4520 · myynti@HellermannTyton.fi

• Erittäin luotettava ja lujarakenteinen

• Luotettava ja patentoitu vedonpoistorakenne



## RELICON Reliseal-geelijatkot:

Ratkaisu vaativiin käyttökohteisiin.



RELICON Reliseal-sarjan geelijatkot koostuvat kestävästä yksiosaisesta jatkoskotelosta ja sen sisään valmiiksi asennetusta geelistä. Reliseal-geelijatkot soveltuvat vaativiin käyttökohteisiin maanpäällisissä ja maanalaisissa asennuskohteissa.

RELICON Reliseal-geelijatkot täyttävät korkeimmat sähköasennuksien vaatimukset. Geelijatkolla kaapeliliitos suojataan mekaanisesti ja vesitiiviisti. Erikoistyökaluja (kuten kuumailmapuhallinta) ei tarvita. RELICON Reliseal-geelijatkot ovat lämmönkestäviä +90 °C saakka, myrkyttömiä ja niillä on rajaton varastointiaika.



## Useita etuja – yksi ratkaisu: RELICON Reliseal

### Helppo, nopea ja luotettava

- Luotettava kaapelin vedonpoistorakenne
- Helppo asennus, erikoistyökaluja ei tarvita
- Myrkytön geeli
- Avattava kotelo
- Liittimet sisältyvät pakkaukseen

### Ominaisuudet

- Hyvät eristysominaisuudet 1 kV saakka
- Jänniteluokitus 0,6/1 kV, 135 A
- UV-säteilyn ja sään kestävä
- Käyttölämpötila-alue -20 °C – + 90 °C
- Rajaton varastointiaika

### Soveltuu useisiin käyttökohteisiin

- Ulkoasennukset
- Maakaapelit
- Vedenalaiset asennukset
- Sisätila-asennukset
- Johdotuskanavat
- Tunnellit
- Rakennukset
- Teollisuuden käyttökohteet



## RELICON Reliseal-geelijatkot ovat saatavana 3 eri koossa.

RELICON Reliseal-sarjan geelijatkot ovat saatavana 3 eri koossa – johdinpoikkipinnoille 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> – 5 x 25 mm<sup>2</sup>.

### Reliseal V 56


Tuotetunnus	Kaapelin halkaisijoille mm
Reliseal V 56	12 - 18



Johdinalue mm <sup>2</sup>		Jatkoskotelon ulkomitat mm (P x L x K)	Nimikenumero	Snro
min.	maks.			
3 x 2,5	5 x 6	190 x 60 x 47	435-01660	52 375 10

### Reliseal V 510

Tuotetunnus	Kaapelin halkaisijoille mm
Reliseal V 510	14 - 21



Johdinalue mm <sup>2</sup>		Jatkoskotelon ulkomitat mm (P x L x K)	Nimikenumero	Snro
min.	maks.			
3 x 4	5 x 10	235 x 69 x 49	435-01661	52 375 11

### Reliseal V 525

Tuotetunnus	Kaapelin halkaisijoille mm
Reliseal V 525	20 - 30



Johdinalue mm <sup>2</sup>		Jatkoskotelon ulkomitat mm (P x L x K)	Nimikenumero	Snro
min.	maks.			
3 x 10	5 x 25	310 x 88 x 60	435-01662	52 375 12