

Trefoil Kaapelikiinnike

Sertifioidut ja luotettavat
kaapelikiinnikkeet vaativiin
olosuhteisiin

MADE FOR REAL®



Pitää kaapelit tukevasti paikoillaan oikosulkujen aikana ja varmistaa vakaan toiminnan vaihtelevissa olosuhteissa, sekä tärinän alaisena.

Suunniteltu vaativiin asennuksiin laivoissa, offshore-ympäristöissä, datakeskuksissa ja tunneleissa.



Tuotteen edut:

- Vankka kiinnitys 18–128 mm:n kaapelihalkaisijoille
- Korkea mekaaninen vakaus ja pitkä kestävyys
- UV-, korroosio- ja kemikaalinkestävä materiaali
- Sertifioitu standardin IEC 61914 mukaisesti
- Suunniteltu vaativiin käyttökohteisiin

Tuotevalikoima

Tuotetunnus	Leveys x korkeus	Materiaali	Kaapelin ulkohalkaisija	Sähkönro	Nimikenro
CCT023	50 x 79 mm	SS316L, PO	18 - 23 mm	13 722 21	151-05001
CCT028	93 x 84 mm	SS316L, PO	23 - 28 mm	13 722 22	151-05002
CCT032	99 x 91 mm	SS316L, PO	27 - 32 mm	13 722 23	151-05003
CCT035	103 x 96 mm	SS316L, PO	30 - 35 mm	13 722 24	151-05004
CCT038	107 x 101 mm	SS316L, PO	33 - 38 mm	13 722 25	151-05005
CCT042	116 x 109 mm	SS316L, PO	36 - 42 mm	13 722 26	151-05006
CCT046	119 x 118 mm	SS316L, PO	40 - 46 mm	13 722 27	151-05007
CCT050	126 x 121 mm	SS316L, PO	44 - 50 mm	13 722 28	151-05008
CCT058	143 x 134 mm	SS316L, PO	51 - 58 mm	13 722 29	151-05009
CCT062	152 x 141 mm	SS316L, PO	55 - 62 mm	13 722 30	151-05010
CCT066	161 x 148 mm	SS316L, PO	59 - 66 mm	13 722 31	151-05011
CCT070	169 x 155 mm	SS316L, PO	63 - 70 mm	13 722 32	151-05012
CCT074	178 x 161 mm	SS316L, PO	67 - 74 mm	13 722 33	151-05013
CCT078	186 x 168 mm	SS316L, PO	71 - 78 mm	13 722 34	151-05014
CCT082	195 x 175 mm	SS316L, PO	74 - 82 mm	13 722 35	151-05015
CCT085	202 x 180 mm	SS316L, PO	77 - 85 mm	13 722 36	151-05016
CCT088	208 x 185 mm	SS316L, PO	82 - 88 mm	13 722 37	151-05017
CCT096	225 x 199 mm	SS316L, PO	88 - 96 mm	13 722 38	151-05018
CCT103	240 x 210 mm	SS316L, PO	96 - 103 mm	13 722 39	151-05019
CCT111	258 x 224 mm	SS316L, PO	103 - 111 mm	13 722 40	151-05020
CCT119	275 x 237 mm	SS316L, PO	111 - 119 mm	13 722 41	151-05021
CCT128	295 x 265 mm	SS316L, PO	119 - 128 mm	13 722 42	151-05022

TEKNISET TIEDOT	
Metallirunko	50 x 2,1 mm, ei-magneettinen SS316L
Lukitus	SS316L M8-, M10- tai M12-pultti ja nailonlukkomutteri
Sovituskappaleet	Vähäinen savuntuotto, halogeeniton
Sähkömekaanisten voimien kesto	Testikaapelin halkaisija 35 mm 9 180kA Peak 300 mm välein 9 125kA Peak 600 mm välein
Lateraalinen pito	25 kg
Aksiaalinen kuormitustesti	Hyväksytty
Syttyvyys	Palamaton
Käyttölämpötila	-40 °C - +60 °C
Neulaliekkitesti	30 sek.
UV-kestävä	Kyllä, testattu 1000 tuntia
Tyypillisiä käyttökohteita	Sähkönjakelu, teollisuusasennukset ja datakeskusten infrastruktuuri