

## Sidontaspiraalit SPS-sarja

Soveltuu kaapeleiden ja johtimien niputtamiseen ja suojaamiseen sähkökeskuksissa ja ohjauspulpeteissa sekä teollisuuden erilaisiin käyttökohteisiin.



### Ominaisuudet ja edut

- Erittäin vahvarakenteinen ja mekaanista rasitusta kestävä
- Erittäin hyvä hankauskestävyys
- Halogeenivapaa
- Kestää useimpiä öljyjä ja liuottimia
- Laaja käyttöalue 10 - 59 mm nipun halkaisijoille
- Soveltuu erinomaisesti raskaille kaapeliniipuille

Materiaali: Polypropyleeni (PP)

Käyttölämpötila-alue: -30 °C - +100 °C

Materiaalin paloluokka: UL94 HB

Nimikenumero	Tuotetunnus	Nimellis Ø mm	Nipun Ø mm	Väri	Toimituspituus m
162-10100	SPS10	10,0	10 - 14	Musta	1,0
162-10150	SPS15	15,0	15 - 20	Musta	1,0
162-10200	SPS20	20,0	20 - 25	Musta	1,0
162-10250	SPS25	25,0	25 - 30	Musta	1,0
162-10300	SPS30	30,0	30 - 37	Musta	1,0
162-10350	SPS35	35,0	35 - 42	Musta	1,0
162-10400	SPS40	40,0	40 - 48	Musta	1,0
162-10500	SPS50	50,0	50 - 59	Musta	1,0
162-10101	SPS10	10,0	10 - 14	Valkoinen	2,0
162-10251	SPS25	25,0	25 - 30	Valkoinen	2,0
162-10351	SPS35	35,0	35 - 42	Valkoinen	2,0
162-10501	SPS50	50,0	50 - 59	Valkoinen	2,0